


## NUMINOS® MOVE XL

vgradna svetilka, 3000 K, 20°, IP20, okrogla, črna/bela

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® MOVE DL XL, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Tako lahko poskrbite za sodobno in prostorsko varčno osvetlitev, ki zagotavlja svetlobne poudarke na predmetih ali celotnem prostoru. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 24 vatov, svetlobno močjo 3600 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Št. art.                         | 1009991                    |
| Število različnih svetlobnih rež | 1                          |
| Vrtljivo ali nagibno             | vrtljiva palica in nagibna |
| IP koda                          | IP20                       |
| Montaža                          | Vgradnja                   |
| Podrobnosti montaže              | Strop                      |
| Sekundarni tok / napetost        | 700 mA                     |
| Zaščitni razred                  | III                        |
| El. moč                          | 24 W                       |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C                     |
| maksimalna temperatura okolja    | 40 °C                      |
| Lumini                           | 3600 lm                    |
| Barvna temperatura               | 3000 Kelvin                |
| Kot sevanja                      | 20 °                       |
| Barva                            | črna/bela                  |
| CRI                              | 90                         |
| UGR ≤                            | 19                         |
| Življenjska doba                 | 50000 h                    |
| Risk Group                       | 1                          |
| Višina                           | 11.6 cm                    |
| Premer                           | 19 cm                      |
| Neto teža                        | 0.63 kg                    |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010698 | LED gonilnik , 30 W, 700 mA        |
| 1010706 | LED gonilnik , 36 W, 700 mA, DALI  |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Difuzor eliptični    |
| 1010133 | NUMINOS® XL , reflektor, zlato     |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Prizmatični difuzor  |
| 1010702 | LED gonilnik , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Difuzor matiran      |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflektor, baker     |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Difuzor satovje      |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Bruto teža       | 1 kg    |
| Oblika izreza    | okoli   |
| Globina vgradnje | 13 cm   |
| Premer vgradnje  | 17.5 cm |