



NUMINOS® MOVE XL

plafondinbouwarmatuur 3000K, 40°, IP20, rond, zwart

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE DL XL, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 24 Watt, een lichtintensiteit van 3600 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009993
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	11.6 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.63 kg

Lichtbron

2093861	
---------	---

Accessoires

1010698	LED driver , 21 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisch
1010692	Diffusor NUMINOS® XL prismatisch
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusor frosted
1010691	NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster
1010133	NUMINOS® XL , reflector, goud
1010134	NUMINOS® XL , reflector, koper

Brutogewicht	1 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm
BIG WHITE pagina	43