




## NUMINOS® MOVE XL

innfelt armatur, 3000 K, 55°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med et mangfold av down- og spotlights opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   MOVE DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en up  trens- gende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p   objekter eller rommet. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3600 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse p   90. Monteringen gj  r du s   i en h  ndvending. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS    fra SLV?



## TEKNISKE DATA

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                       | 1009997                       |
| Antall ulike lysuttak         | 1                             |
| Drei- og svingbar             | Dreiebar stang og tilbakelemt |
| IP-kode                       | IP20                          |
| Montering                     | Innfelt montering             |
| Montering detaljer            | Tak                           |
| Sekund  r str  m / spenning   | 700 mA                        |
| Kapslingsgrad                 | III                           |
| Systemeffekt                  | 24 W                          |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20   C                       |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40   C                        |
| Lysytelse                     | 3600 lm                       |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin                   |
| Spredningsvinkel              | 55                            |
| Farge                         | black/white                   |
| CRI                           | 90                            |
| UGR                           | 22                            |
| Levetid                       | 50000 h                       |
| Risikogruppe                  | 1                             |
| H  yde                        | 11.6 cm                       |
| Diameter                      | 19 cm                         |
| Nettvekt                      | 0.63 kg                       |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 1010698 | LED-driver , 30 W, 700 mA                               |
| 1006152 | Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm hvit      |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI                         |
| 1006151 | Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm sort      |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffuser elliptisk                        |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffuser avskjerming                      |
| 1006154 | Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm hvit |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE                        |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffuser frostet                          |
| 1006153 | Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm sort |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffuser Honeycomb                        |
| 1010133 | NUMINOS® XL , refleks, gull                             |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflektor, kobber                         |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 1 kg    |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 13 cm   |
| Innfellingsdiameter | 17.5 cm |