


System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV sprytnie łączy funkcjonalność, design i technologię. Przeróżne lampy typu downlight i spotlight dają mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE DL XL, która zachwyca doskonałą jakością wykonania i światła. Możesz stworzyć delikatne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 24 W, strumieniem świetlnym 3600 lm, temperaturą barwową 3000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Prosty montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



## DANE TECHNICZNE

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                 | 1009998              |
| Różne wyjścia światła       | 1                    |
| Kod IP                      | IP20                 |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa      |
| Prąd / napięcie wtórny      | 700 mA               |
| Klasy ochrony               | III                  |
| Wydajność                   | 24 W                 |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                |
| Strumień świetlny           | 3600 lm              |
| Temperatura barwy światła   | 3000 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 55 °                 |
| Kolor                       | czarny/chrom         |
| CRI                         | 90                   |
| UGR ≤                       | 22                   |
| Okres użytkowania           | 50000 h              |
| Risk Group                  | 1                    |
| Wysokość                    | 11.6 cm              |
| średnica                    | 19 cm                |
| Waga netto                  | 0.58 kg              |
| Waga brutto                 | 0.95 kg              |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1010698 | Sterownik LED , 30 W,<br>700 mA        |
| 1010706 | Sterownik LED , 36 W,<br>700 mA, DALI  |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Dyfuzor<br>eliptyczny    |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Dyfuzor<br>pryzmatyczny  |
| 1010702 | Sterownik LED , 30 W,<br>700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Dyfuzor<br>matowy        |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Dyfuzor<br>plaster miodu |
| 1010133 | NUMINOS® XL , odbłyś-<br>nik, złoty    |
| 1010134 | NUMINOS® XL , odbłyś-<br>nik, miedź    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Głębokość montażowa | 13 cm   |
| Średnica montażowa  | 17.5 cm |