


## NUMINOS® MOVE XL

infällad taklampa svart / krom 3000 K 55°

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Olika down- och spotlights möjliggör tusentals alternativ för belysningsdesign. Även med NUMINOS® MOVE DL XL infällad taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. På så vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på rummet eller på rummet. Den infällda taklampan är vertikal med en effekt på 24 watt, ljusstrålning på 3600 lumen, färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett högt färgåtergivningssindex på över 90. Installationen är enkel och okomplicerad. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Art. Nej.                    | 1009998                 |
| Antal olika ljusuttag        | 1                       |
| Roterbar eller svängbar      | vridbar list och lutbar |
| IP-kod                       | IP20                    |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad               |
| Monteringsdetaljer           | Tak                     |
| Sekundär ström/spänning      | 700 mA                  |
| Skyddsklass                  | III                     |
| Watt                         | 24 W                    |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C                  |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                   |
| Lumen                        | 3600 lm                 |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin             |
| Strålningsvinkel             | 55 °                    |
| Färg                         | svart/krom              |
| CRI                          | 90                      |
| UGR ≤                        | 22                      |
| Livslängd                    | 50000 h                 |
| Riskgrupp                    | 1                       |
| höjd                         | 11.6 cm                 |
| Diameter                     | 19 cm                   |
| Netto vikt                   | 0.58 kg                 |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
| 1010698 | LED-driftdon , 30 W, 700 mA                                                       |
| 1010706 | LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI                                                 |
| 1010694 | NUMINOSÂ® XL , diffu-<br>sor elliptisk                                            |
| 1010692 | NUMINOSÂ® XL , Pris-<br>matisk diffusor                                           |
| 1010702 | LED-driftdon , 30 W, 700<br>mA, FAS                                               |
| 1010693 | NUMINOSÂ® XL , Diffu-<br>sor frostad                                              |
| 1010691 | NUMINOSÂ® XL , diffu-<br>sor med bikaka                                           |
| 1010133 | NUMINOSÂ® XL , reflek-<br>tor, guld                                               |
| 1010134 | NUMINOSÂ® XL , reflek-<br>tor, koppar                                             |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttovikt            | 0.95 kg |
| Utskärningens form    | rund    |
| Inbyggnadsdjup        | 13 cm   |
| Installationsdiameter | 17.5 cm |