


# NUMINOS® MOVE XL

spotti, valkoinen/musta, 3000 K 20°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® MOVE DL XL -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työstämisellä ja valon laadullaan. Näin luot hillityn, modernin ja tilaasääntövalaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 24 watin tehonkulutuksella, 3600 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väriämpötilalla ja korkealla, yli 90:n värintoistoindeksillä. Asennuksen hoidat kädessä käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



## TEKNISEET TIEDOT

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009999                         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                               |
| Pyörivä tai kääntyvä             | kääntyvä tanko ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                            |
| Asennustiedot                    | Recessed                        |
| Asennustiedot                    | Ceiling                         |
| Toissijainen virta/jännite       | 700 mA                          |
| Suojausluokka                    | III                             |
| Teho                             | 24 W                            |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                           |
| Lumen                            | 3600 lm                         |
| Valon värilämpötila              | 3000 Kelvin                     |
| Sädekulma                        | 20 °                            |
| väri                             | valkoinen/musta                 |
| CRI                              | 90                              |
| UGR ≤                            | 19                              |
| Elinikä                          | 50000 h                         |
| Riskiryhmä                       | 1                               |
| Korkeus                          | 11.6 cm                         |
| halkaisija                       | 19 cm                           |
| Nettopaino                       | 0.58 kg                         |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1010698 | LED-muuntaja , 30 W, 700 mA            |
| 1010706 | LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI      |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori elliptinen   |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori Diffuusori   |
| 1010702 | LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE     |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori himmeä       |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori hunajakkenno |
| 1010133 | NUMINOS® XL , heijastin, kulta         |
| 1010134 | NUMINOS® XL , heijastin, kupari        |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttopaino           | 0.95 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä  |
| Asennussyvyys         | 13 cm   |
| Asennuksen halkaisija | 17.5 cm |
| BIG WHITE Seite       | 43      |