




NUMINOS® MOVE XL

innfelt armatur, 3000 K, 20°, IP20, rund, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister sårer du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® MOVE DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3600 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for det mulige mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010000
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar list og tilbakelemt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3600 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	11.6 cm
Diameter	19 cm
Nettvekt	0.63 kg

Lyskilde

2093861	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm hvit
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm sort
1010694	NUMINOS® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOS® XL , Diffuser avskjerming
1006154	Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm hvit
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffuser frostet
1006153	Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm sort
1010691	NUMINOS® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOS® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, kobber

Bruttovekt	1 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	13 cm
Innfellingsdiameter	17.5 cm
BIG WHITE side	43