


NUMINOS® MOVE XL

vgradna svetilka, 3000 K, 20°, IP20, okrogla, bela

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight lahko poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® MOVE DL XL, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 24 vatov, svetlobno močjo 3600 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010000
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva palica in nagibna
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	24 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumni	3600 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	20 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	11.6 cm
Premer	19 cm
Neto teža	0.63 kg

Svetlobnega Vira

2093861	
---------	---

Dodatki

1010698	LED gonilnik , 30 W, 700 mA
1010706	LED gonilnik , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Difuzor eliptični
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, zlato
1010692	NUMINOS® XL , Prizmatični difuzor
1010702	LED gonilnik , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Difuzor matiran
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, baker
1010691	NUMINOS® XL , Difuzor satovje

Bruto teža	1 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	13 cm
Premer vgradnje	17.5 cm