


# NUMINOS® MOVE XL

spotti, valkoinen/kromi, 3000 K 40°

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® MOVE DL XL -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllistämällä ja valon laadullaan. Näin luot hillityn, modernin ja tila-asteellisen valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 24 watin tehonkulutuksella, 3600 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väri-asteellisuudella ja värintoistoindeksillä 90. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1010004                      |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                            |
| Pyörivä tai kääntyvä             | käännettävä ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                         |
| Asennustiedot                    | Recessed                     |
| Asennustiedot                    | Ceiling                      |
| Toissijainen virta/jännite       | 700 mA                       |
| Suojausluokka                    | III                          |
| Teho                             | 24 W                         |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                       |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                        |
| Lumen                            | 3600 lm                      |
| Valon värilämpötila              | 3000 Kelvin                  |
| Sädekulma                        | 40 °                         |
| väri                             | valkoinen/kromi              |
| CRI                              | 90                           |
| UGR ≤                            | 19                           |
| Elinikä                          | 50000 h                      |
| Riskiryhmä                       | 1                            |
| Korkeus                          | 11.6 cm                      |
| halkaisija                       | 19 cm                        |
| Nettopaino                       | 0.58 kg                      |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1010698 | LED-muuntaja , 30 W, 700 mA            |
| 1010706 | LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI      |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori elliptinen   |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori Diffuusori   |
| 1010702 | LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE     |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori himmeä       |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori hunajakkenno |
| 1010133 | NUMINOS® XL , heijastin, kulta         |
| 1010134 | NUMINOS® XL , heijastin, kupari        |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttopaino           | 0.95 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä  |
| Asennussyvyys         | 13 cm   |
| Asennuksen halkaisija | 17.5 cm |