


El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® MOVE DL XL, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 24 vatios, una intensidad luminosa de 3600 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, el montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1010007
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Potencia	24 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	3600 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	55 °
Color	blanco/cromo
IRC	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	11.6 cm
Diámetro	19 cm
Peso neto	0.58 kg
Peso bruto	0.95 kg

Fuente de luz

2093861	
---------	---

Accesorios

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , difusor elíptico
1010692	NUMINOS® XL , difusor prismático
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , difusor esmerilado
1010691	NUMINOS® XL , difusor de panal
1010133	NUMINOS® XL , reflector, dorado
1010134	NUMINOS® XL , reflector, cobre

Profundidad del montaje	13 cm
Diámetro de montaje	17.5 cm