


NUMINOS® MOVE XL

innfelt downlight hvit/krom 3000 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med et mangfold av down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® MOVE DL XL innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3600 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010007
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiende og tilbakelemt bar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3600 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	white/chrome
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	11.6 cm
Diameter	19 cm
Nettvekt	0.58 kg

Lyskilde

2093861	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOSÂ® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOSÂ® XL , Diffuser avskjerming
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOSÂ® XL , Diffuser frostet
1010691	NUMINOSÂ® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOSÂ® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOSÂ® XL , reflektor, kobber

Bruttovekt	0.95 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	13 cm
Innfellingsdiameter	17.5 cm