



NUMINOS® MOVE XL

innfelt armatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med et mangfold av down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS  MOVE DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p  objekter eller rommet. Der kan den innf lte takarmaturen overbevise med en ytelseeffekt av 24 watt, lyssstyrke av 3800 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og den h ye indeksen for fargegjengivelse p  over 90. Monteringen gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV   det modul re mangfoldet venter p  deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010009
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar list og tilbakel�nt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 �
Farge	black/white
CRI	90
UGR �	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	11.6 cm
Diameter	19 cm
Nettvekt	0.63 kg

Lyskilde

2093757	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm hvit
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL reduseringsring , rund 240/180 mm sort
1010694	NUMINOS® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOS® XL , Diffuser avskjerming
1006154	Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm hvit
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffuser frostet
1006153	Numinos® XL reduseringsring , firkantet 240/180 mm sort
1010691	NUMINOS® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOS® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, kobber

Bruttovekt	1 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	13 cm
Innfellingsdiameter	17.5 cm