


NUMINOS® MOVE XL

plafondinbouwarmatuur 4000K, 20°, IP20, rond, zwart / wit

NUMINOS is het perfect op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® MOVE DL XL, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 24 watt, een lichtsterkte van 3800 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010009
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draaibare rail en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3800 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	11.6 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.63 kg

Lichtbron

2093757	
---------	---

Toebehoren

1010698	LED driver , 21 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisch
1010133	NUMINOS® XL , reflector, goud
1010692	Diffusor NUMINOS® XL prismatisch
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusor frosted
1010134	NUMINOS® XL , reflector, koper
1010691	NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster

Brutogewicht	1 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm