


NUMINOS® MOVE XL

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 4000 K 20°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Ook met de NUMINOS® MOVE DL XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiële, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 24 Watt, een lichtintensiteit van 3800 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010010
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3800 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart/chroom
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	11.6 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.58 kg

Lichtbron

2093757	
---------	---

Accessoires

1010698	LED driver , 21 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisch
1010692	Diffusor NUMINOS® XL prismatisch
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusor frosted
1010691	NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster
1010133	NUMINOS® XL , reflector, goud
1010134	NUMINOS® XL , reflector, koper

Brutogewicht	0.95 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm