


NUMINOS® MOVE XL

Oprawa sufitowa wpuszczana, 4000 K, 40°, IP20, okrągła, czarna

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV sprytnie łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight powstaje mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE DL XL, która zachwyca doskonałą jakością wykonania i światła. Idealnie nadaje się do harmonijnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 24 W, strumieniem świetlnym 3800 lm, temperaturą barwową 4000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010011
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	obrotowa listwa i odchylana
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	24 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	3800 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	11.6 cm
średnica	19 cm
Waga netto	0.63 kg

Źródła światła

2093757	
---------	---

Akcesoria

1010698	Sterownik LED , 30 W, 700 mA
1010706	Sterownik LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Dyfuzor eliptyczny
1010133	NUMINOS® XL , odbłyśnik, złoty
1010692	NUMINOS® XL , Dyfuzor pryzmatyczny
1010702	Sterownik LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Dyfuzor matowy
1010134	NUMINOS® XL , odbłyśnik, miedź
1010691	NUMINOS® XL , Dyfuzor plaster miodu

Waga brutto	1 kg
Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	13 cm
Średnica montażowa	17.5 cm