




## NUMINOS® MOVE XL

incasso a plafone, 4000 K, 40°, IP20, rotondo, nero / bianco

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® MOVE DL XL, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 24 Watt, l'intensità luminosa di 3800 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Articolo                       | 1010012                       |
| Numero di diverse finestre     | 1                             |
| Girevole od orientabile        | staffa girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                          |
| Montaggio                      | Incasso                       |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                      |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA                        |
| Classe isolamento              | III                           |
| Wattaggio                      | 24 W                          |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                        |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                         |
| Lumen                          | 3800 lm                       |
| Temperatura colore             | 4000 Kelvin                   |
| Angolo di emissione            | 40 °                          |
| Colore                         | nero/bianco                   |
| CRI                            | 90                            |
| UGR ≤                          | 19                            |
| Durata                         | 50000 h                       |
| Risk Group                     | 1                             |
| Altezza                        | 11.6 cm                       |
| Diametro                       | 19 cm                         |
| Peso netto                     | 0.63 kg                       |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA                                    |
| 1006152 | Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm bianco  |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI                              |
| 1006151 | Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm nero    |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffusore ellittico                            |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffusore prismatico                           |
| 1006154 | Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm bianco |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE                             |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffusore smerigliato                          |
| 1006153 | Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm nero   |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape                         |
| 1010133 | NUMINOS® XL , riflettore, oro                                |
| 1010134 | NUMINOS® XL , riflettore, rame                               |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso lordo           | 1 kg    |
| Forma dello scasso   | rotonda |
| Profondità d'incasso | 13 cm   |
| Diametro d'incasso   | 17.5 cm |