




## NUMINOS® MOVE XL

innfelt armatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, svart/hvit

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med et mangfold av down- og spotlighter s rger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS® MOVE DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalit t av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p  objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3800 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse p  90. Den lette monteringen er s  bare en formalitet. N r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV   det modul re mangfoldet venter p  deg.



## TEKNISKE DATA

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.                       | 1010012                      |
| Antall ulike lysuttak         | 1                            |
| Drei- og svingbar             | Dreiebar list og tilbakele t |
| IP-kode                       | IP20                         |
| Montering                     | Innfelt montering            |
| Montering detaljer            | Tak                          |
| Sekund r str m / spenning     | 700 mA                       |
| Kapslingsgrad                 | III                          |
| Systemeffekt                  | 24 W                         |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20  C                       |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40  C                        |
| Lysytelse                     | 3800 lm                      |
| Lysfargetemperatur            | 4000 Kelvin                  |
| Spredningsvinkel              | 40                           |
| Farge                         | black/white                  |
| CRI                           | 90                           |
| UGR                           | 19                           |
| Levetid                       | 50000 h                      |
| Risikogruppe                  | 1                            |
| H yde                         | 11.6 cm                      |
| Diameter                      | 19 cm                        |
| Nettvekt                      | 0.63 kg                      |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1010698 | LED-driver , 30 W, 700 mA                                |
| 1006152 | Numinos® XL reduce-ringsring , rund 240/180 mm hvit      |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI                          |
| 1006151 | Numinos® XL reduce-ringsring , rund 240/180 mm sort      |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffuser elliptisk                         |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffuser avskjerming                       |
| 1006154 | Numinos® XL reduce-ringsring , firkantet 240/180 mm hvit |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE                         |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffuser frostet                           |
| 1006153 | Numinos® XL reduce-ringsring , firkantet 240/180 mm sort |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffuser Honeycomb                         |
| 1010133 | NUMINOS® XL , refleks, gull                              |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflektor, kobber                          |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 1 kg    |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 13 cm   |
| Innfellingsdiameter | 17.5 cm |