


## NUMINOS® MOVE XL

plafondinbouwarmatuur 4000K, 55°, IP20, rond, zwart / wit

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Zoals bij de NUMINOS® MOVE DL XL plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 24 watt, een lichtsterkte van 3800 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een goede kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.                             | 1010015                      |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                            |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draaibare rail en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                         |
| Montage                             | inbouw                       |
| Montagebeschrijving                 | plafond                      |
| Secundaire stroom/spanning          | 700 mA                       |
| Beschermingsklasse                  | III                          |
| Wattage                             | 24 W                         |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                       |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                        |
| Lumen                               | 3800 lm                      |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin                  |
| Stralingshoek                       | 55 °                         |
| Kleur                               | zwart/wit                    |
| CRI                                 | 90                           |
| UGR ≤                               | 22                           |
| Levensduur                          | 50000 h                      |
| Risk Group                          | 1                            |
| Hoogte                              | 11.6 cm                      |
| Diameter                            | 19 cm                        |
| Nettogewicht                        | 0.63 kg                      |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1010698 | LED driver , 21 30 W, 700 mA           |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI        |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffusor elliptisch      |
| 1010133 | NUMINOS® XL , reflector, goud          |
| 1010692 | Diffusor NUMINOS® XL prismatisch       |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE        |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffusor frosted         |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflector, koper         |
| 1010691 | NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Brutogewicht    | 1 kg    |
| Uitsparingsvorm | rond    |
| Inbouwdiepte    | 13 cm   |
| Inbouwdiameter  | 17.5 cm |