

# NUMINOS® MOVE XL

spotti, musta/kromi, 4000 K 50°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää tekniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella tavalla. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE DL XL, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työvalon ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tila-asteelliseen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 24 watin tehonkulutuksella, 3800 lumenin valovirralla, 4000 kelvinin väri- ja väri-tilalla ja väri-asteellais- toindeksillä 90. Asennus onnistuu kädellä kääntäen- teessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1010016                         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                               |
| Pyörivä tai kääntyvä             | kääntyvä tanko ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                            |
| Asennustiedot                    | Recessed                        |
| Asennustiedot                    | Ceiling                         |
| Toissijainen virta/jännite       | 700 mA                          |
| Suojausluokka                    | III                             |
| Teho                             | 24 W                            |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                           |
| Lumen                            | 3800 lm                         |
| Valon väri-aste                  | 4000 Kelvin                     |
| Sädekulma                        | 55 °                            |
| väri                             | musta/kromi                     |
| CRI                              | 90                              |
| UGR ≤                            | 22                              |
| Elinikä                          | 50000 h                         |
| Riskiryhmä                       | 1                               |
| Korkeus                          | 11.6 cm                         |
| halkaisija                       | 19 cm                           |
| Nettopaino                       | 0.58 kg                         |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1010698 | LED-muuntaja , 30 W, 700 mA            |
| 1010706 | LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI      |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori elliptinen   |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori Diffuusori   |
| 1010702 | LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE     |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori himmeä       |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori hunajakkenno |
| 1010133 | NUMINOS® XL , heijastin, kulta         |
| 1010134 | NUMINOS® XL , heijastin, kupari        |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttopaino           | 0.95 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä  |
| Asennussyvyys         | 13 cm   |
| Asennuksen halkaisija | 17.5 cm |