




NUMINOS® MOVE XL

innfelt armatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlights opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® MOVE DL XL innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Der kan den innfelte takarmatur overbevise med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3800 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og den høye indeksen for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010018
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar stang og tilbakelemt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	11.6 cm
Diameter	19 cm
Nettvekt	0.63 kg

Lyskilde

2093757	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1006152	NuminosÂ® XL reduce-ringsring , rund 240/180 mm hvit
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	NuminosÂ® XL reduce-ringsring , rund 240/180 mm sort
1010694	NUMINOSÂ® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOSÂ® XL , Diffuser avskjerming
1006154	NuminosÂ® XL reduce-ringsring , firkantet 240/180 mm hvit
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOSÂ® XL , Diffuser frostet
1006153	NuminosÂ® XL reduce-ringsring , firkantet 240/180 mm sort
1010691	NUMINOSÂ® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOSÂ® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOSÂ® XL , reflektor, kobber

Bruttovekt	1 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	13 cm
Innfellingsdiameter	17.5 cm
BIG WHITE side	43