





NUMINOS® MOVE XL

infälld takarmatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, vit

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med olika down- och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® MOVE DL XL infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar rummet eller rummet själv. Detta är en infälld taklampa med en effekt på 24 watt, ljusström på 3800 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det höga färgåtergivningningsindexet på över 90. Montering är ett ögonblick. När du bestämmer dig för NUMINOS från SLV den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1010018
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	24 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3800 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	11.6 cm
Diameter	19 cm
Netto vikt	0.63 kg
Bruttovikt	1 kg

2093757	
1010698	LED-driftdon , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL infällt lampram , rund 240/180 mm vit
1010706	LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL infällt lampram , rund 240/180 mm svart
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisk
1010692	NUMINOS® XL , Prismatisk diffusor
1006154	Numinos® XL infällt lampram , kantig 240/180 mm vit
1010702	LED-driftdon , 30 W, 700 mA, FAS
1010693	NUMINOS® XL , Diffusor frostad
1006153	Numinos® XL infällt lampram , kantig 240/180 mm svart
1010691	NUMINOS® XL , diffusor med bikaka
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, guld
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	13 cm
Installationsdiameter	17.5 cm
BIG WHITE Seite	43