

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznoliki reflektorji downlight in spotlight lahko poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® MOVE DL XL, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 24 vatov, svetlobno močjo 3800 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010020
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	24 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumni	3800 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bela/črna
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	11.6 cm
Premer	19 cm
Neto teža	0.58 kg
Bruto teža	0.95 kg

Svetlobnega Vira

2093757	
---------	---

Dodatki

1010698	LED gonilnik , 30 W, 700 mA
1010706	LED gonilnik , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Difuzor eliptični
1010692	NUMINOS® XL , Prizmatični difuzor
1010702	LED gonilnik , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Difuzor matiran
1010691	NUMINOS® XL , Difuzor satovje
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, zlato
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, baker

Globina vgradnje	13 cm
Premer vgradnje	17.5 cm