

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 24 watts, une intensité lumineuse de 3800 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Réf.                                     | 1010023      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastrément |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA       |
| Classe de protection                     | III          |
| Puissance en watts                       | 24 W         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 3800 lm      |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 55 °         |
| Coloris                                  | blanc/noir   |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 11.6 cm      |
| Diamètre                                 | 19 cm        |
| Poids net                                | 0.58 kg      |
| Poids brut                               | 0.95 kg      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA             |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI       |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffuseur elliptique    |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffuseur prismatique   |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE      |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffuseur dépoli        |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille |
| 1010133 | NUMINOS® XL , réflecteur, doré        |
| 1010134 | NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré      |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Profondeur d'encastrement | 13 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 17.5 cm |