

## NUMINOS® MOVE XL

incasso a plafone bianco/nero 4000 K 55°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE DL XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 24 Watt, un'intensità luminosa di 3800 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Articolo                       | 1010023                     |
| Numero di diverse finestre     | 1                           |
| Girevole od orientabile        | asta girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                        |
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                    |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA                      |
| Classe isolamento              | III                         |
| Wattaggio                      | 24 W                        |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                      |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                       |
| Lumen                          | 3800 lm                     |
| Temperatura colore             | 4000 Kelvin                 |
| Angolo di emissione            | 55 °                        |
| Colore                         | bianco/nero                 |
| CRI                            | 90                          |
| UGR ≤                          | 22                          |
| Durata                         | 50000 h                     |
| Risk Group                     | 1                           |
| Altezza                        | 11.6 cm                     |
| Diametro                       | 19 cm                       |
| Peso netto                     | 0.58 kg                     |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA            |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI      |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffusore ellittico    |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffusore prismatico   |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE     |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffusore smerigliato  |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape |
| 1010133 | NUMINOS® XL , riflettore, oro        |
| 1010134 | NUMINOS® XL , riflettore, rame       |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso lordo           | 0.95 kg |
| Forma dello scasso   | circa   |
| Profondità d'incasso | 13 cm   |
| Diametro d'incasso   | 17.5 cm |
| BIG WHITE pagina     | 43      |