


NUMINOS® MOVE XL

plafonnier encastré, 4000 K, 55°, IP20, rond, blanc

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 24 watts, une intensité lumineuse de 3800 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010024
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	tige rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	24 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	3800 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	11.6 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	0.63 kg

Source Lumineuse

2093757	
---------	---

Accessoires

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffuseur elliptique
1010133	NUMINOS® XL , réflecteur, doré
1010692	NUMINOS® XL , diffuseur prismatique
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , diffuseur dépoli
1010134	NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré
1010691	NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille

Poids brut	1 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13 cm
Diamètre d'encastrement	17.5 cm