


NUMINOS® MOVE XL

plafonnier encastré, 4000 K, 55°, IP20, rond, blanc

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 24 watts, une intensité lumineuse de 3800 lumens, une température de couleur de 4000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010024
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	tige rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	24 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	3800 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	11.6 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	0.63 kg

Source Lumineuse

2093757	
---------	---

Accessoires

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffuseur elliptique
1010133	NUMINOS® XL , réflecteur, doré
1010692	NUMINOS® XL , diffuseur prismatique
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , diffuseur dépoli
1010134	NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré
1010691	NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille

Poids brut	1 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13 cm
Diamètre d'encastrement	17.5 cm