



## NUMINOS® GIMBLE XS

incasso a plafone, 2700 K, 20°, IP20, rotondo, nero

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® GIMBLE XS, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Articolo                       | 1010026                      |
| Numero di diverse finestre     | 1                            |
| Girevole od orientabile        | barra girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                         |
| Montaggio                      | Incasso                      |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                     |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA                       |
| Classe isolamento              | III                          |
| Wattaggio                      | 6.9 W                        |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                        |
| Lumen                          | 900 lm                       |
| Temperatura colore             | 2700 Kelvin                  |
| Angolo di emissione            | 20 °                         |
| Colore                         | nero                         |
| CRI                            | 90                           |
| UGR ≤                          | 19                           |
| Durata                         | 50000 h                      |
| Risk Group                     | 1                            |
| Altezza                        | 5.7 cm                       |
| Diametro                       | 8 cm                         |
| Peso netto                     | 0.11 kg                      |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70 mm bianco  |
| 1006135 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70 mm nero    |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusore smerigliato                         |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA                                   |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI                             |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusore                                     |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE                            |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusore nero                                |
| 1006137 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70 mm nero   |
| 1006138 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70 mm bianco |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusore trasparente                         |
| 1010126 | NUMINOS® XS , riflettore, rame                              |
| 1010125 | NUMINOS® XS , riflettore, oro                               |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso lordo           | 0.21 kg |
| Forma dello scasso   | rotonda |
| Profondità d'incasso | 8 cm    |
| Diametro d'incasso   | 6.8 cm  |
| BIG WHITE pagina     | 44      |