




NUMINOS® GIMBLE XS

innfelt armatur, 2700 K, 20°, IP20, rund, svart

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE XS innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet bestekvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010026
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar stang og tilbakelemt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	900 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	black
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	5.7 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.11 kg

Lyskilde

2093755	
---------	---

Tilbehør og lyspærebefaling

1006136	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm hvit
1006135	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm sort
1005614	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor sort
1006137	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm sort
1006138	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit
1005613	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, kobber
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, gull

Bruttovekt	0.21 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	44