



NUMINOS® GIMBLE XS

infälld takarmatur, 2700 K, 20°, IP20, rund, svart

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. På så sätt kan du uppleva tusentals ljusdesignmöjligheter med en mängd olika downlights och spotlights. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE XS, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter accenter på föremål eller på rummet. Installationen går på ett ögonblick. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1010026
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	900 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.7 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.11 kg
Bruttovikt	0.21 kg

2093755	
1006136	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm vit
1006135	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm svart
1005614	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor svart
1006137	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm svart
1006138	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm vit
1005613	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor transparent
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, koppar
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	44