




NUMINOSÂ® GIMBLE XS

innfelt armatur, 2700 K, 40Â°, IP20, rund, svart

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOSÂ® GIMBLE XS innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for NUMINOSÂ® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010029
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar stang og tilbakelemt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	900 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	black
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	5.7 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.11 kg

Lyskilde

2093755	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006136	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm hvit
1006135	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm sort
1005614	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor sort
1006137	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm sort
1006138	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit
1005613	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, kobber
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, gull

Bruttovekt	0.21 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	45