


NUMINOS® GIMBLE XS

spotti, musta/kromi, 2700 K 40°

NUMINOS on SLV:n optimaalisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelu- mahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® GIMBLE XS -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllistään ja valon laadullaan. Näin luot hillityn, modernin ja tilaasäästävän valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädellä kääntäessä. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010031
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	käännettävä ja kallistettava
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.9 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	900 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	musta/kromi
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	5.7 cm
halkaisija	8 cm
Nettopaino	0.11 kg

Valonlähteet

2093755	
---------	---

Tarvikkeet

1005614	NUMINOS® XS , dif-fuusori Frosted
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , dif-fuusori
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , dif-fuusori musta
1005613	NUMINOS® XS , dif-fuusori lämpimäkyvä
1010126	NUMINOS® XS , heijastin, kupari
1010125	NUMINOS® XS , heijastin, kulta

Bruttopaino	0.21 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	8 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm