




NUMINOSÂ® GIMBLE XS

infällid takarmatur, 2700 K, 20°, IP20, rund, vit

NUMINOSÂ® Är det optimalt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Med olika downlights och spotlights säkerställer du tusentals ljusdesignalternativ. Hit hittar du även NUMINOSÂ® GIMBLE XS, vår infällida taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. På så vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När tänker du välja NUMINOSÂ® från SLV?



Art. Nej.	1010036
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	900 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.7 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.11 kg
Bruttovikt	0.21 kg

2093755	
1006136	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm vit
1006135	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm svart
1005614	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor svart
1006137	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm svart
1006138	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm vit
1005613	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor transparent
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, koppar
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	45