


O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina tecnologia, design e funcionalidade como nenhum outro. Os diversos focos e projetores permitem mil opções de design de iluminação. Destaque para o NUMINOS® GIMBLE XS, um foco embutido no teto com excelente qualidade de fabrico e luz. Assim, pode criar uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para a sala. A instalação é rápida e fácil. Quando vai optar pelo NUMINOS® da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010037
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	6.9 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	900 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	branco/cromo
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	5.7 cm
Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.11 kg
Peso bruto	0.21 kg

Fonte de luz

2093755	
---------	---

Acessórios

1005614	NUMINOS® XS , difusor fosco
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difusor preto
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente
1010126	NUMINOS® XS , refletor, cobre
1010125	NUMINOS® XS , refletor, ouro

Profundidade de montagem	8 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm