


NUMINOS® GIMBLE XS

plafonnier encastré, 2700 K, 40°, IP20, rond, blanc

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Également avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XS qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010039
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	tige rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	6.9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	900 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.7 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.11 kg

Source Lumineuse

2093755		Poids brut	0.21 kg
Accessoires			
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur satiné	Forme de la découpe	rond
1010126	NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre	Profondeur d'encastrement	8 cm
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA	Diamètre d'encastrement	6.8 cm
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI		
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur		
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE		
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur noir		
1010125	NUMINOS® XS , réflecteur, doré		
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur transparent		