


## NUMINOS® GIMBLE XS

incasso a plafone, 2700 K, 40°, IP20, rotondo, bianco

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE XS, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



### DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Articolo                       | 1010039                      |
| Numero di diverse finestre     | 1                            |
| Girevole od orientabile        | barra girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                         |
| Montaggio                      | Incasso                      |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                     |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA                       |
| Classe isolamento              | III                          |
| Wattaggio                      | 6.9 W                        |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                        |
| Lumen                          | 900 lm                       |
| Temperatura colore             | 2700 Kelvin                  |
| Angolo di emissione            | 40 °                         |
| Colore                         | bianco                       |
| CRI                            | 90                           |
| UGR ≤                          | 22                           |
| Durata                         | 50000 h                      |
| Risk Group                     | 1                            |
| Altezza                        | 5.7 cm                       |
| Diametro                       | 8 cm                         |
| Peso netto                     | 0.11 kg                      |

## Sorgente Luminosa

|                  |   |                                      |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 2093755          |  | <b>Peso lordo</b><br>0.21 kg         |
| <b>Accessori</b> |   |                                      |
| 1005614          | NUMINOS® XS , diffusore smerigliato   | <b>Forma dello scasso</b><br>rotonda |
| 1010126          | NUMINOS® XS , riflettore, rame  | <b>Profondità d'incasso</b><br>8 cm  |
| 1010695          | Driver LED , 21 W, 200 mA   | <b>Diametro d'incasso</b><br>6.8 cm  |
| 1010703          | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI   |                                      |
| 1005612          | NUMINOS® XS , diffusore   |                                      |
| 1010699          | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE  |                                      |
| 1005615          | NUMINOS® XS , diffusore nero  |                                      |
| 1010125          | NUMINOS® XS , riflettore, oro   |                                      |
| 1005613          | NUMINOS® XS , diffusore trasparente   |                                      |