


NUMINOS® GIMBLE XS

vgradna svetilka, 2700 K, 40°, IP20, okrogla, bela

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® GIMBLE XS, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Tako lahko poskrbite za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010039
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva palica in nagibna
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	6.9 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	900 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	22
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	5.7 cm
Premer	8 cm
Neto teža	0.11 kg

Svetlobnega Vira

2093755	
---------	---

Dodatki

1005614	NUMINOS® XS , difuzor, v izgledu ledu
1010126	NUMINOS® XS , reflektor, baker
1010695	LED gonilnik , 21 W, 200 mA
1010703	LED gonilnik , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difuzor
1010699	LED gonilnik , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difuzor, črn
1010125	NUMINOS® XS , reflektor, zlato
1005613	NUMINOS® XS , difuzor, transparenten

Bruto teža	0.21 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	8 cm
Premer vgradnje	6.8 cm