




## NUMINOSÂ® GIMBLE XS

infällad takarmatur, 2700 K, 40°, IP20, rund, vit

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOSÂ® GIMBLE XS infällad taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Monteringen går på ett enkelt sätt. När du tänker dig bestämmer du följande NUMINOS från SLV den modulära måttfalden väntar på dig.



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1010039     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.9 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 900 lm      |
| Ljusets färgtemperatur       | 2700 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 40 °        |
| Färg                         | vit         |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 5.7 cm      |
| Diameter                     | 8 cm        |
| Netto vikt                   | 0.11 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.21 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
| 1006136 | NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm vit                                |
| 1006135 | NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm svart                              |
| 1005614 | NUMINOSÂ® XS , Diffu-<br>sor frostad                                              |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200<br>mA                                                    |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200<br>mA, DALI                                              |
| 1005612 | NUMINOSÂ® XS , Diffu-<br>sor                                                      |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200<br>mA, FAS                                               |
| 1005615 | NUMINOSÂ® XS , Diffu-<br>sor svart                                                |
| 1006137 | NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm svart                            |
| 1006138 | NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm vit                              |
| 1005613 | NUMINOSÂ® XS , Diffu-<br>sor transparent                                          |
| 1010126 | NUMINOSÂ® XS , reflek-<br>tor, koppar                                             |
| 1010125 | NUMINOSÂ® XS , reflek-<br>tor, guld                                               |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbyggjningsdjup      | 8 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite       | 45     |