

## NUMINOS® GIMBLE XS

innfelt downlight hvit/krom 2700 K 40°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE XS innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plass-besparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



### TEKNISKE DATA

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Art.nr.                       | 1010040                     |
| Antall ulike lysuttak         | 1                           |
| Drei- og svingbar             | Dreiende og tilbakelemt bar |
| IP-kode                       | IP20                        |
| Montering                     | Innfelt montering           |
| Montering detaljer            | Tak                         |
| Sekundær strøm / spenning     | 200 mA                      |
| Kapslingsgrad                 | III                         |
| Systemeffekt                  | 6.9 W                       |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                      |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                       |
| Lysytelse                     | 900 lm                      |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin                 |
| Spredningsvinkel              | 40 °                        |
| Farge                         | white/chrome                |
| CRI                           | 90                          |
| UGR ≤                         | 22                          |
| Levetid                       | 50000 h                     |
| Risikogruppe                  | 1                           |
| Høyde                         | 5.7 cm                      |
| Diameter                      | 8 cm                        |
| Nettvekt                      | 0.11 kg                     |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOSÅ® XS , diffu-<br>sor frostet/matt  |
| 1010695 | LED-driver , 21 W, 200<br>mA               |
| 1010703 | LED-driver , 23 W, 200<br>mA, DALI         |
| 1005612 | NUMINOSÅ® XS , diffu-<br>sor               |
| 1010699 | LED-driver , 10 W, 200<br>mA, PHASE        |
| 1005615 | NUMINOSÅ® XS , diffu-<br>sor sort          |
| 1005613 | NUMINOSÅ® XS , diffu-<br>sor gjennomsiktig |
| 1010126 | NUMINOSÅ® XS , reflek-<br>tor, kobber      |
| 1010125 | NUMINOSÅ® XS , reflek-<br>tor, gull        |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.21 kg |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 8 cm    |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm  |