

## NUMINOS® GIMBLE XS

plafonnier encastré, 2700 K, 55°, IP20, rond, blanc

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Vous bénéficiez ainsi de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XS qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| N° art.                                  | 1010042                      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                            |
| Pivotant ou inclinable                   | latte rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                         |
| Montage                                  | Encastré                     |
| Infos de montage                         | Plafond                      |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                       |
| Indice de protection                     | III                          |
| Wattage                                  | 6.9 W                        |
| Température ambiante min.                | -20 °C                       |
| Température ambiante max.                | 40 °C                        |
| Lumen                                    | 900 lm                       |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                  |
| Angle faisceau                           | 55 °                         |
| Coloris                                  | blanc                        |
| CRI                                      | 90                           |
| UGR ≤                                    | 25                           |
| Durée de vie                             | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Hauteur                                  | 5.7 cm                       |
| Diamètre                                 | 8 cm                         |
| Poids net                                | 0.11 kg                      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur satiné      |
| 1010126 | NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre    |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA           |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI     |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur             |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE    |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur noir        |
| 1010125 | NUMINOS® XS , réflecteur, doré      |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur transparent |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids brut                | 0.21 kg |
| Forme de la découpe       | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm    |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm  |