


Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusťné stropní svítidlo NUMINOS® GIMBLE XS, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro harmonické, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010043
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	III
Příkon	6.9 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	900 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	bílá/chrom
CRI	90
UGR ≤	25
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	5.7 cm
Průměr	8 cm
Hmotnost netto	0.11 kg
Celková hmotnost	0.21 kg

Světelného Zdroje

2093755	
---------	---

Příslušenství

1005614	NUMINOS XS , difuzér matný
1010695	LED Driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED Driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difuzér
1010699	LED Driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difuzér černý
1005613	NUMINOS® XS , difuzér transparentní
1010126	NUMINOS® XS , reflektor, měděný
1010125	NUMINOS® XS , reflektor, zlatý

Vestavná hloubka	8 cm
Vestavný průměr	6.8 cm