


## NUMINOS® GIMLE XS

plafondinbouwarmatuur 3000K, 20°, IP20, rond, zwart

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Zoals bij de NUMINOS® GIMBLE XS plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1010044                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draaibare stang en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                          |
| Montage                             | inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | plafond                       |
| Secundaire stroom/spanning          | 200 mA                        |
| Beschermingsklasse                  | III                           |
| Wattage                             | 6.9 W                         |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 950 lm                        |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 20 °                          |
| Kleur                               | zwart                         |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 19                            |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Hoogte                              | 5.7 cm                        |
| Diameter                            | 8 cm                          |
| Nettogewicht                        | 0.11 kg                       |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093745 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor mat           |
| 1010126 | NUMINOS® XS , reflector, koper       |
| 1010695 | Led-driver , 21 W, 200 mA            |
| 1010703 | Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor               |
| 1010699 | Led-driver , 10W, 200 mA, FASE       |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart         |
| 1010125 | NUMINOS® XS , reflector, goud        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Brutogewicht    | 0.21 kg |
| Uitsparingsvorm | rond    |
| Inbouwdiepte    | 8 cm    |
| Inbouwdiameter  | 6.8 cm  |