





NUMINOS® GIMBLE XS

innfelt armatur, 3000 K, 20°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Du kan med et mangfold av down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® GIMBLE XS innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plass-besparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gir du så i en håndvending. Når du vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010045
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar list og tilbakelemt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	950 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	black/white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	5.7 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.11 kg

Lyskilde

2093745	
---------	---

Tilbehør og lyspærebefaling

1006136	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm hvit
1006135	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm sort
1005614	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor sort
1006137	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm sort
1006138	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit
1005613	NUMINOSÅ® XS , diffu-sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, kobber
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, gull

Bruttovekt	0.21 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm