




## NUMINOS® GIMBLE XS

innfelt armatur, 3000 K, 40°, IP20, rund, svart

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® GIMBLE XS innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plass-besparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Når du vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



## TEKNISKE DATA

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.                       | 1010047                      |
| Antall ulike lysuttak         | 1                            |
| Drei- og svingbar             | Dreiebar list og tilbakelemt |
| IP-kode                       | IP20                         |
| Montering                     | Innfelt montering            |
| Montering detaljer            | Tak                          |
| Sekundær strøm / spenning     | 200 mA                       |
| Kapslingsgrad                 | III                          |
| Systemeffekt                  | 6.9 W                        |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                       |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                        |
| Lysytelse                     | 950 lm                       |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin                  |
| Spredningsvinkel              | 40 °                         |
| Farge                         | black                        |
| CRI                           | 90                           |
| UGR ≤                         | 22                           |
| Levetid                       | 50000 h                      |
| Risikogruppe                  | 1                            |
| Høyde                         | 5.7 cm                       |
| Diameter                      | 8 cm                         |
| Nettvekt                      | 0.11 kg                      |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093745 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspærebefaling

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1006136 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm hvit      |
| 1006135 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm sort      |
| 1005614 | NUMINOSÅ® XS , diffu-sor frostet/matt                    |
| 1010695 | LED-driver , 21 W, 200 mA                                |
| 1010703 | LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI                          |
| 1005612 | NUMINOSÅ® XS , diffu-sor                                 |
| 1010699 | LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE                         |
| 1005615 | NUMINOSÅ® XS , diffu-sor sort                            |
| 1006137 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm sort |
| 1006138 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit |
| 1005613 | NUMINOSÅ® XS , diffu-sor gjennomsiktig                   |
| 1010126 | NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, kobber                        |
| 1010125 | NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, gull                          |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.21 kg |
| Utsnittsfom         | rund    |
| Innfellingsdybde    | 8 cm    |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm  |
| BIG WHITE side      | 45      |