




NUMINOS® GIMBLE XS

infälld takarmatur, 3000 K, 40°, IP20, rund, svart

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Precis som med NUMINOS® GIMBLE XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremålet eller på rummet. Monteringen går på ett enkelt sätt. När du bestämmer dig för NUMINOS från SLV den modulära måttfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1010047
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	950 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.7 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.11 kg
Bruttovikt	0.21 kg

2093745	
1006136	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm vit
1006135	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm svart
1005614	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor svart
1006137	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm svart
1006138	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm vit
1005613	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor transparent
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, koppar
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	45