





NUMINOSÂ® GIMBLE XS

Infälld takarmatur, 3000 K, 40°, IP20, rund, svart / vit

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOSÂ® GIMBLE XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. SÅ skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på fjärrsyn eller på rummet. Monteringens gör ett enkelt arbete. När tänker du beställa den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1010048
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	950 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.7 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.11 kg
Bruttovikt	0.21 kg

2093745	
1006136	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm vit
1006135	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm svart
1005614	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor svart
1006137	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm svart
1006138	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm vit
1005613	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor transparent
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, koppar
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm