


## NUMINOS® GIMBLE XS

**Stropní vestavné svítidlo, 3000 K, 55°, IP20, kulaté, černé**

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® GIMBLE XS, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



## TECHNICKÁ DATA

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Č. výrobku                   | 1010050                |
| Počet různých výstupů světla | 1                      |
| Otočné nebo výkyvné          | Otočná tyč a naklápění |
| Kód IP                       | IP20                   |
| Montáž                       | Montáž                 |
| Podrobnosti montáže          | Strop                  |
| Sekundární proud / napětí    | 200 mA                 |
| Třída ochrany                | III                    |
| Příkon                       | 6.9 W                  |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C                 |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C                  |
| Lumen                        | 950 lm                 |
| Teplota barvy světla         | 3000 Kelvin            |
| Úhel záření                  | 55 °                   |
| Barva                        | černá                  |
| CRI                          | 90                     |
| UGR ≤                        | 25                     |
| Životnost                    | 50000 h                |
| Risk Group                   | 1                      |
| Výška                        | 5.7 cm                 |
| Průměr                       | 8 cm                   |
| Hmotnost netto               | 0.11 kg                |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093745 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS XS , difuzér matný          |
| 1010126 | NUMINOS® XS , reflektor, měděný     |
| 1010695 | LED Driver , 21 W, 200 mA           |
| 1010703 | LED Driver , 23 W, 200 mA, DALI     |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difuzér               |
| 1010699 | LED Driver , 10 W, 200 mA, PHASE    |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difuzér černý         |
| 1010125 | NUMINOS® XS , reflektor, zlatý      |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difuzér transparentní |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Celková hmotnost | 0.21 kg |
| Tvar výřezu      | kulatý  |
| Vestavná hloubka | 8 cm    |
| Vestavný průměr  | 6.8 cm  |