


NUMINOS® GIMBLE XS

plafonnier encastré, 3000 K, 55°, IP20, rond, noir

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie de manière ingénieuse. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Il en va de même pour NUMINOS® GIMBLE XS qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compact qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010050
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	latte rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	6.9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	950 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	25
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.7 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.11 kg

Source Lumineuse

2093745	
---------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffuseur satiné
1010126	NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur noir
1010125	NUMINOS® XS , réflecteur, doré
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur transparent

Poids brut	0.21 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm