



NUMINOSÂ® GIMBLE XS

Upotettava kattovalaisin, 3000 K, 20Â°, IP20, pyÄ¶reÄ¶ä, valkoinen

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelu-mahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. MyÄ¶s uppoasennettavan NUMINOSÂ® GIMBLE XS -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla tyÄ¶stÄ¶n ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tila-äästävään valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Helppo asennus on enÄ¶ä vain mahdollisuus. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010054
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.9 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	950 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	5.7 cm
halkaisija	8 cm
Nettopaino	0.11 kg
Bruttopaino	0.21 kg

Valonlähteet

2093745	
---------	---

Tarvikkeet

1006136	Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä 160/70 mm valkoinen
1006135	Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä 160/70 mm musta
1005614	NUMINOS® XS , diffuusori Frosted
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffuusori
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , diffuusori musta
1006137	Numinos® XS -pienenysrengas , kuilmikas 160/70 mm musta
1006138	Numinos® XS -pienenysrengas , kuilmikas 160/70 mm valkoinen
1005613	NUMINOS® XS , diffuusori lämpimäkyvä
1010126	NUMINOS® XS , heijastin, kupari
1010125	NUMINOS® XS , heijastin, kulta

Asennussyvyys	8 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm
BIG WHITE Seite	45