




NUMINOS® GIMBLE XS

plafonnier encastré, 3000 K, 20°, IP20, rond, blanc

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010054
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	tige rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	6.9 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	950 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.7 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.11 kg

Source Lumineuse

2093745		Poids brut	0.21 kg
Accessoires		Forme de découpe	rond
1006136	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc	Profondeur d'encastrement	8 cm
1006135	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir	Diamètre d'encastrement	6.8 cm
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli	Page du BIG WHITE	45
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA		
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI		
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur		
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE		
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir		
1006137	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir		
1006138	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc		
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent		
1010126	NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre		
1010125	NUMINOS® XS , réflecteur, doré		