




NUMINOS® GIMBLE XS

Luminária de teto embutida, 3000 K, 20°, IP20, redonda, branca

NUMINOS é o sistema de iluminação mais bem coordenado da SLV, que combina funcionalidade, design e tecnologia. Os diferentes focos e projetores permitem mil opções de design de iluminação. Também com o NUMINOS® GIMBLE XS, um foco embutido no teto que impressiona com a melhor qualidade de fabrico e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o espaço. A instalação simples é apenas uma formalidade. Quando vai optar pela diversidade modular da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010054
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	haste rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	6.9 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	950 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	5.7 cm
Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.11 kg

Fonte de luz

2093745		Peso bruto	0.21 kg
Acessórios		Forma de recorte	em volta
1006136	Numinos® XS caixa de montagem para encastrar , redonda 160/70 mm branca	Profundidade de montagem	8 cm
1006135	Numinos® XS caixa de montagem para encastrar , redonda 160/70 mm preta	Diâmetro de montagem	6.8 cm
1005614	NUMINOS® XS , difusor fosco	Página BIG WHITE	45
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA		
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI		
1005612	NUMINOS® XS , difusor		
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE		
1005615	NUMINOS® XS , difusor preto		
1006137	Numinos® XS caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/70 mm preta		
1006138	Numinos® XS caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/70 mm branca		
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente		
1010126	NUMINOS® XS , refletor, cobre		
1010125	NUMINOS® XS , refletor, ouro		